

## JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10000348
Taille de jante valide	DW 16 L x 24
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	A3
Déport [mm]	+15
Marque	Jantsa



## Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	5200
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	3850
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Capacité de charge jantes 3 [kg]	6200
Vitesse jantes 3 [km/h]	25
Vitesse maximale [km/h]	65
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,00
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH

En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
Couleur de la jante (désignation du fabricant)	Fendt Terra - rouge
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	12
Moletage	avec knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	10
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 ES 36
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non