

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10000351
Taille de pneu valide	800 / 65 R 32
LI / SI / PR	185 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax FL 615



## Indications et caractéristiques

- Le BKT Ridemax FL 615 est un pneu moderne et polyvalent adapté aux épandeurs de fumier ou d'engrais, mais aussi à une série d'autres véhicules remorqués.
- Il convient particulièrement aux véhicules utilisés principalement sur des terrains agricoles, mais qui doivent également régulièrement circuler sur la route.
- Il peut également être utilisé en toute facilité sur des engins de récolte non tractés.
- Son profil offre une très bonne adhérence et de remarquables propriétés autonettoyantes.
- De plus, la grande proportion de profil le rend moins bruyant.

## Informations techniques

Numéro d'article	10000351
EAN	8903094070176
Taille de pneu valide	800 / 65 R 32
LI / SI / PR	185 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax FL 615
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	317,24
Taille de jante recommandée	DW27B
Taille de jante autorisée	TW27B
Pression maximale de l'air [bar]	3,60
Largeur du pneu [mm]	830
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1853
Stat. Rayon (SLR) [mm]	834
Speed Radius Index (SRI)	875
Circonférence de roulement [mm]	5624
Profondeur du profil [mm]	31,0
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
185 D	9250	65		3,60	