

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10000363
Taille de jante valide	6.75 x 17.5
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	B2
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Covex



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	3135
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	2180
Vitesse jantes 2 [km/h]	100
Capacité de charge jantes 3 [kg]	3000
Vitesse jantes 3 [km/h]	130
Vitesse maximale [km/h]	130
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	25,50
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	einteilig

Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	11.75
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BMZ
Nombre de trous de boulons	6
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 DS 32
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	oui
TPMS-kompatibles Ventil	oui
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve	TR 501
Désignation de la valve ETRTO	V3.21.2
Longueur de la valve [mm]	38