

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10000366
Taille de jante valide	7.50 x 22.5 H
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	M22
Déport [mm]	+149
Semi-entraxe (HMA) [mm]	162
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Covex



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	3550
Vitesse jantes 1 [km/h]	80
Capacité de charge jantes 2 [kg]	3250
Vitesse jantes 2 [km/h]	130
Vitesse maximale [km/h]	130
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	40,25
Bourrelet	H
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006

Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	13
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	oui
Centrage de jante	MZ
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou de boulon [mm]	26
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	9.7
Valve pré-assemblée	oui
TPMS-kompatibles Ventil	non
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve	58 MS
Désignation de la valve ETRTO	V3.22.1
Longueur de la valve [mm]	58
Angle de la valve [°]	45
Matériau du capuchon de la valve	Acier