

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10000418
Taille de pneu valide	18.00 - 25
LI / SI / PR	40 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	SM 54 M



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le profil lisse et très profond de la bande de roulement L-4S est spécialement conçu pour le maniement de conteneurs vides et chargés, en particulier sur des surfaces dures
- La surface de roulement est composée d'un mélange de caoutchouc hautement résistant à l'usure et aux coupures
- Comparé au profil SM 54, son prédécesseur, le profil SM 54 M est légèrement plus plat et garantit ainsi une durée de vie plus élevée
- Grâce au profil particulièrement profond et lisse, le pneu offre un confort de conduite maximum et une excellente stabilité en mode levage

Informations techniques

Numéro d'article	10000418
EAN	8903094055791
Taille de pneu valide	18.00 - 25
LI / SI / PR	40 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	SM 54 M
Code TRA	IND4S
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	463,89
Taille de jante recommandée	13.00/2.5
Taille de jante autorisée	15.00/2.5
Pression maximale de l'air [bar]	10,00
Largeur du pneu [mm]	528
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1650
Stat. Rayon (SLR) [mm]	750
Circonférence de roulement [mm]	4880
Profondeur du profil [mm]	59,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	22950	10		10,00	