

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10000419
Taille de roue valide	385 / 65 R 22.5
Marque	Windpower
Profil	WTR 69+
Taille de jante valide	11.75 x 22.5
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	B33
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	4250
Vitesse de la roue complète [km/h]	120
Nettogewicht [kg] (gültig)	114,83
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Bohnenkamp
Moving Professionals

WINDPOWER-TYRE
Get Your Job Done

Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 10466744
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
Capacité de charge 1 [kg]	5000
Vitesse 1 [km/h]	110
Capacité de charge 2 [kg]	4250
Vitesse 2 [km/h]	120
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Position de l'essieu poids lourds	TR
TL/TT	TL

M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 54 ECE 117
Résistance au roulement	B
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Largeur du pneu [mm]	384
Stat. Rayon (SLR) [mm]	499
Circonférence de roulement [mm]	3260
Profondeur du profil [mm]	16,8
Assemblage N° d'article jante	• 31460100
Capacité de charge jantes 1 [kg]	5000
Vitesse jantes 1 [km/h]	130
Vitesse maximale [km/h]	120
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Diamètre du trou de boulon [mm]	26
Modèle des trous de boulons EUWA	M22 DS 36
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Centrage de jante	BMZ

Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201040
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	9.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V3.20.1
Longueur de la valve [mm]	41.0
Angle de la valve [°]	gerade