

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10000437
Taille de roue valide	320 / 55 - 15
Marque	Carlstar
Profil	Multi Trac C/S
Taille de jante valide	10 LB x 15 H2
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	A2
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	1120
Vitesse de la roue complète [km/h]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	35,65
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



CARLSTAR

Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 12500689
LI / SI / PR	112 B, 10 PR
Capacité de charge 1 [kg]	1120
Vitesse 1 [km/h]	50
Pression maximale de l'air [bar]	4,15
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non

Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	318
Stat. Rayon (SLR) [mm]	344
Circonférence de roulement [mm]	2291
Profondeur du profil [mm]	8,9
Assemblage N° d'article jante	• 32010093
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1200
Vitesse jantes 1 [km/h]	30
Capacité de charge jantes 2 [kg]	1100
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	30
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Protection de la valve	VSH

Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201038
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade