

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10000446
Taille de roue valide	23 x 10.50 - 12
Marque	Deli
Profil	SG-818
Taille de jante valide	7.00 I x 12 H2
Connexion jante	6/90/120
Modèle des trous de boulons	D13
Déport [mm]	+20
Capacité de charge de la roue complète [kg]	670
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	16,01
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 19111116
LI / SI / PR	94 A8 / 107 A8, 8 PR
Capacité de charge 1 [kg]	670
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	975
Vitesse 2 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	2,50
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir

E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	263
Stat. Rayon (SLR) [mm]	254
Circonférence de roulement [mm]	1731
Profondeur du profil [mm]	15,2
Assemblage N° d'article jante	• 39600446
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1000
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	90
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	120
Diamètre du trou de boulon [mm]	15
Fraisure	Cône
Chanfrein conique [°]	C60
Centrage de jante	MZ
Matériau de la jante	Acier
Couleur de la jante (désignation du fabricant)	New Holland - blanc
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non

Assemblage N° d'article valve	• 47200570
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.3
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade