

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10000448
Taille de roue valide	260 / 70 R 16
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Taille de jante valide	W 8 x 16 H2
Connexion jante	6/117.7/152.4
Déport [mm]	+11
Couleur de la jante	Blanc
Capacité de charge de la roue complète [kg]	1030
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	39,44
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15726550
LI / SI / PR	109 A8 / 109 B
Capacité de charge 1 [kg]	1030
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	1030
Vitesse 2 [km/h]	50
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir

E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	258
Stat. Rayon (SLR) [mm]	346
Circonférence de roulement [mm]	2283
Profondeur du profil [mm]	30,0
Nombre de barrettes	16x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	36.75
Assemblage N° d'article jante	• 39600261
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1030
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	117.7
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	152.4
Diamètre du trou de boulon [mm]	17.5
Centrage de jante	MZ
Matériau de la jante	Acier
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200570
Valve pré-assemblée	non

TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.3
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade