

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10000455
Taille de roue valide	360 / 70 R 24
Marque	BKT
Profil	Agrimax Turf RT 333
Taille de jante valide	DW 11 x 24
Connexion jante	6/135.3/170
Déport [mm]	-20
Couleur de la jante	Blanc
Capacité de charge de la roue complète [kg]	1400
Vitesse de la roue complète [km/h]	35
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,75
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15726612
LI / SI / PR	122 A8 / 122 B
Capacité de charge 1 [kg]	1500
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	1500
Vitesse 2 [km/h]	50
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir

E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	357
Stat. Rayon (SLR) [mm]	518
Circonférence de roulement [mm]	3409
Profondeur du profil [mm]	30,0
Nombre de barrettes	31x2
Assemblage N° d'article jante	• 39600248
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1400
Vitesse jantes 1 [km/h]	35
Vitesse maximale [km/h]	35
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	135.3
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	170
Diamètre du trou de boulon [mm]	17.5
Centrage de jante	MZ
Matériau de la jante	Acier
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201038
Valve pré-assemblée	non

TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade