

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10000464
Taille de jante valide	W 12 x 54
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	B3
Déport [mm]	+25
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Levypyoera

Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	5870
Vitesse jantes 1 [km/h]	50
Vitesse maximale [km/h]	50
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	234,00
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
Traitement de surface	SB

RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	15
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Nombre de trous de boulons	10
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 DS 36
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non