

## ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10000467
Taille de roue valide	12 - 16.5
Marque	BKT
Profil	Skid Power HD
Taille de jante valide	9.75 x 16.5 H2
Connexion jante	6/117.4/152.4
Déport [mm]	-27
Couleur de la jante	Blanc
Capacité de charge de la roue complète [kg]	1400
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,77
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



## Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15772144
LI / SI / PR	125 A8, 10 PR
Capacité de charge 1 [kg]	1650
Vitesse 1 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non

Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	324
Stat. Rayon (SLR) [mm]	388
Speed Radius Index (SRI)	550
Circonférence de roulement [mm]	2571
Profondeur du profil [mm]	21,5
Assemblage N° d'article jante	• 39600262
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1400
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	117.4
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	152.4
Diamètre du trou de boulon [mm]	17.5
Centrage de jante	MZ
Matériau de la jante	Acier
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201095
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3

---

Modèle de la valve	Valve métallique
Longueur de la valve [mm]	42.0
Angle de la valve [°]	gerade