

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10000468
Taille de roue valide	44 x 18.00 - 20
Marque	Carlisle
Profil	Multi Trac R-3
Taille de jante valide	W 14 x 20 H2
Connexion jante	6/135.3/170
Déport [mm]	-85
Couleur de la jante	Blanc
Capacité de charge de la roue complète [kg]	1550
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	98,21
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 12598095
LI / SI / PR	123 B, 4 PR
Capacité de charge 1 [kg]	1550
Vitesse 1 [km/h]	50
Pression maximale de l'air [bar]	1,40
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Code TRA	R3

Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	457
Stat. Rayon (SLR) [mm]	526
Circonférence de roulement [mm]	3505
Profondeur du profil [mm]	19,8
Assemblage N° d'article jante	• 39600251
Capacité de charge jantes 1 [kg]	3750
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	135.3
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	170
Diamètre du trou de boulon [mm]	17.5
Centrage de jante	MZ
Matériau de la jante	Acier
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200570
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Pour soupape

Désignation de la valve ETRTO	V2.03.3
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade