

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10000470
Taille de roue valide	425 / 70 - 18
Marque	Starco
Profil	SG Flotation
Taille de jante valide	W 13 x 18 H2
Connexion jante	6/135.3/170
Déport [mm]	-64
Couleur de la jante	Blanc
Capacité de charge de la roue complète [kg]	2400
Vitesse de la roue complète [km/h]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	83,31
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 19811068
LI / SI / PR	143 B / 155 B
Capacité de charge 1 [kg]	2725
Vitesse 1 [km/h]	50
Capacité de charge 2 [kg]	3875
Vitesse 2 [km/h]	50
Pression maximale de l'air [bar]	3,50
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir

E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	480
Stat. Rayon (SLR) [mm]	461
Circonférence de roulement [mm]	3209
Profondeur du profil [mm]	22,0
Assemblage N° d'article jante	• 39600256
Capacité de charge jantes 1 [kg]	2400
Vitesse jantes 1 [km/h]	30
Vitesse maximale [km/h]	30
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	135.3
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	170
Diamètre du trou de boulon [mm]	17.5
Centrage de jante	MZ
Matériau de la jante	Acier
Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	12
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200570
Valve pré-assemblée	non

TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.3
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade