

## ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10000471
Taille de roue valide	44 x 18.00 - 20
Marque	Carlisle
Profil	Multi Trac R-3
Taille de jante valide	W 14 x 20 H2
Connexion jante	6/170/135.3
Déport [mm]	-105
Couleur de la jante	Blanc
Capacité de charge de la roue complète [kg]	1550
Vitesse de la roue complète [km/h]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,71
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



**CARLISLE**

## Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 12598095
LI / SI / PR	123 B, 4 PR
Capacité de charge 1 [kg]	1550
Vitesse 1 [km/h]	50
Pression maximale de l'air [bar]	1,40
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Code TRA	R3

Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	457
Stat. Rayon (SLR) [mm]	526
Circonférence de roulement [mm]	3505
Profondeur du profil [mm]	19,8
Assemblage N° d'article jante	• 39600978
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1550
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	50
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	170
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	135.3
Diamètre du trou de boulon [mm]	17.5
Centrage de jante	MZ
Matériau de la jante	Acier
Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	10
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200570
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non

---

Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.3
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade