

## ROUES

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Groupe de produits                          | Roues               |
| Numéro d'article                            | 10000521            |
| Taille de roue valide                       | 260 / 70 R 16       |
| Marque                                      | BKT                 |
| Profil                                      | Agrimax Turf RT 333 |
| Taille de jante valide                      | W 8 x 16 H2         |
| Connexion jante                             | 6/117.7/152.4       |
| Déport [mm]                                 | +11                 |
| Couleur de la jante                         | Blanc               |
| Capacité de charge de la roue complète [kg] | 1030                |
| Vitesse de la roue complète [km/h]          | 40                  |
| Nettogewicht [kg] (gültig)                  | 40,86               |
| RDA (Reifendruckregelanlage)                | non                 |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)            | non                 |



## Informations techniques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Assemblage N° d'article pneus    | • 15726539     |
| LI / SI / PR                     | 109 A8 / 109 B |
| Capacité de charge 1 [kg]        | 1030           |
| Vitesse 1 [km/h]                 | 40             |
| Capacité de charge 2 [kg]        | 1030           |
| Vitesse 2 [km/h]                 | 50             |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,40           |
| TL/TT                            | TL             |
| Couleur du pneu                  | Noir           |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| E-Ready                                      | non        |
| Antistatique                                 | non        |
| Numéro du règlement ECE                      | ECE 106    |
| Largeur du pneu [mm]                         | 258        |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]                       | 348        |
| Circonférence de roulement [mm]              | 2287       |
| Profondeur du profil [mm]                    | 22,5       |
| Assemblage N° d'article jante                | • 39600261 |
| Capacité de charge jantes 1 [kg]             | 1030       |
| Vitesse jantes 1 [km/h]                      | 40         |
| Vitesse maximale [km/h]                      | 40         |
| Nombre de trous de boulons                   | 6          |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 117.7      |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 152.4      |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 17.5       |
| Centrage de jante                            | MZ         |
| Matériau de la jante                         | Acier      |
| Siège de vanne                               | ALV        |
| Trous de ventilation                         | non        |
| En une ou plusieurs pièces                   | einteilig  |
| Bourrelet                                    | H2         |
| Cavité scellée                               | non        |
| Verschweißung beidseitig                     | non        |
| Assemblage N° d'article valve                | • 47200570 |
| Valve pré-assemblée                          | non        |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non        |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 15.7       |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Modèle de la valve            | Pour soupape |
| Désignation de la valve ETRTO | V2.03.3      |
| Longueur de la valve [mm]     | 43.0         |
| Angle de la valve [°]         | gerade       |