

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10000550
Taille de pneu valide	VF 650 / 75 R 38 NRO
LI / SI / PR	175 D / 172 E
TL/TT	TL
Marque	Bridgestone
Profil	VT Tractor



BRIDGESTONE

Indications et caractéristiques

- Grande capacité de charge grâce à la technologie VF ultra flexible
- Pression de gonflage des pneus réduite même avec des charges lourdes
- Très bonne traction et grand confort de conduite
- Grâce à la technologie NRO (Narrow Rim Option), le pneu peut être monté sur une jante moins large que d'autres pneus IF ou VF de la même taille.

Informations techniques

Numéro d'article	10000550
EAN	3286341046816
Taille de pneu valide	VF 650 / 75 R 38 NRO
LI / SI / PR	175 D / 172 E
TL/TT	TL
Marque	Bridgestone
Profil	VT Tractor
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	267,70
Taille de jante recommandée	DW23B
Taille de jante autorisée	DW21B, DW20B
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	661
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1941
Stat. Rayon (SLR) [mm]	828
Speed Radius Index (SRI)	925
Circonférence de roulement [mm]	5758
Profondeur du profil [mm]	60,0
Nombre de barrettes	21x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	715
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
175 D	6900	65		1,60	
172 E	6300	70		1,60	