

## JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10000606
Taille de jante valide	8.0 - 20
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	B3
Déport [mm]	+120
Semi-entraxe (HMA) [mm]	134
Couleur de la jante	Noir
Marque	Jamak



## Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	5025
Vitesse jantes 1 [km/h]	20
Capacité de charge jantes 2 [kg]	3850
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 3 [kg]	7035
Vitesse jantes 3 [km/h]	5
Capacité de charge jantes 4 [kg]	6030
Vitesse jantes 4 [km/h]	10
Vitesse maximale [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Type de propulsion	Axe tracté

Nettogewicht [kg] (gültig)	51,70
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	mehrteilig
Quantité plusieurs pièces	en 3 pièces
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9005
Cavité scellée	non
Modèle de jante industrie	Standard
Épaisseur du voile [mm]	14
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	oui
Nombre de trous supplémentaires	2
Diamètre du cercle des trous auxiliaires [mm]	350
Bolzenlochausführung für Zusatzloch	9.5
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	10
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 DS 36
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Siège de vanne	ILV
Diamètre du trou de la valve [mm]	16x102
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non