

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	10000688	
Taille de pneu valide	710 / 70 R 42	
LI / SI / PR	176 A8 / 173 D	
TL/TT	TL	
Marque	ВКТ	
Profil	Agrimax Factor	





Indications et caractéristiques

- Le BKT Agrimax Factor est un pneu à structure radiale innovant de la 70e série destiné aux tracteurs qui travaillent le sol.
- Son profil agricole avec barrettes prolongées offre un bon confort de conduite.
- Les angles réduits des barrettes permettent d'atténuer la résistance au roulement.
- Sa large surface de contact assure une conduite fluide.
- Sa carcasse solide en polyester garantit une excellente stabilité latérale et un très bon comportement directionnel, même à grande vitesse.



Informations techniques

Numéro d'article	10000688
EAN	8903094070169
Taille de pneu valide	710 / 70 R 42
LI / SI / PR	176 A8 / 173 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Factor
Propriétés de la carcasse	E-Ready
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	321,85
Taille de jante recommandée	DW23B
Taille de jante autorisée	DW25B
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	716
Largeur du profil [mm]	675
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2061
Stat. Rayon (SLR) [mm]	935
Speed Radius Index (SRI)	975
Circonférence de roulement [mm]	6198
Profondeur du profil [mm]	58,0
Nombre de barrettes	21x2
E-Ready	oui

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
176 A8	7100	40		2,40	
173 D	6500	65		2,40	