

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10000696
Taille de jante valide	DW 25 B x 26
Connexion jante	12/371/425
Modèle des trous de boulons	A3
Déport [mm]	-70
Couleur de la jante	Anthrazit
Marque	Jantsa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	7300
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	6100
Vitesse jantes 2 [km/h]	50
Vitesse maximale [km/h]	50
Type de propulsion	Axe tracté
Nettogewicht [kg] (gültig)	104,00
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier

RAL	RAL7016
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	15
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Nombre de trous de boulons	12
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 ES 36
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Diamètre du trou du moyeu [mm]	371
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	425
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non