

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10000768
Taille de roue valide	15.0 / 55 - 17
Marque	BKT
Profil	AS 504
Taille de jante valide	13.00 X 17
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	B2
Déport [mm]	-54
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	2575
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	60,49
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15711865
LI / SI / PR	128 A8 / 141 A8, 14 PR
Capacité de charge 1 [kg]	1800
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	2575
Vitesse 2 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	3,70
TL/TT	TL

Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	380
Stat. Rayon (SLR) [mm]	395
Circonférence de roulement [mm]	2608
Profondeur du profil [mm]	23,0
Nombre de barrettes	17x2
Assemblage N° d'article jante	• 33060117
Capacité de charge jantes 1 [kg]	3800
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	2800
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 DS 32
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig

Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201038
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade