

## ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10000845
Taille de roue valide	6.00 - 9
Marque	BKT
Profil	PL 801
Taille de jante valide	4.00 E - 9
Connexion jante	4/60/100
Modèle des trous de boulons	G12
Couleur de la jante	Blanc
Capacité de charge de la roue complète [kg]	1180
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,36
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



## Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15771070
LI / SI / PR	114 A8, 10 PR
Capacité de charge 1 [kg]	1180
Vitesse 1 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	8,50
TL/TT	TT
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non

Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	157
Profondeur du profil [mm]	14,0
Assemblage N° d'article jante	• 10000327
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1800
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	4
Diamètre du trou du moyeu [mm]	60
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	100
Diamètre du trou de boulon [mm]	16
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R12
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9010
Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	10
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	geteilt
Quantité plusieurs pièces	2 pièces
Bourrelet	kein Hump
Traitement de surface	enduit
Cavité scellée	non
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non

---

Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	16.0
Désignation de la valve	JS 2