

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10000858
Taille de roue valide	24 x 13.00 B 12
Marque	Carlisle
Profil	Ultra Trac
Taille de jante valide	10.5 x 12 H2
Connexion jante	4/60/100
Déport [mm]	-40
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	1030
Vitesse de la roue complète [km/h]	20
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,72
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



CARLISLE

Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 12598018
LI / SI / PR	109 A4, 6 PR
Capacité de charge 1 [kg]	1030
Vitesse 1 [km/h]	20
Pression maximale de l'air [bar]	1,93
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non

Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	327
Stat. Rayon (SLR) [mm]	265
Circonférence de roulement [mm]	1766
Profondeur du profil [mm]	6,9
Assemblage N° d'article jante	• 10000771
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1150
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	950
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	20
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	4
Diamètre du trou du moyeu [mm]	60
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	100
Diamètre du trou de boulon [mm]	15.0
Centrage de jante	MZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	6.0
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200650

Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.1
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade