

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10000862
Taille de pneu valide	26.5 R 29
LI / SI / PR	217 A2
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 315



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le BKT Earthmax SR 315 a été spécialement développé pour le chargement dans l'exploitation minière
- Grâce à sa très bonne résistance aux coupures, le pneu est extrêmement increvable et durable
- Son profil L3S le protège contre la surchauffe même pour les longs trajets
- Sa très bonne stabilité latérale assure un confort de conduite élevé

Informations techniques

Numéro d'article	10000862
EAN	8903094070787
Taille de pneu valide	26.5 R 29
LI / SI / PR	217 A2
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 315
Code TRA	L3S
Classement par étoiles	***
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	733,74
Taille de jante recommandée	22.00/3.0
Pression maximale de l'air [bar]	8,00
Largeur du pneu [mm]	725
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1865
Stat. Rayon (SLR) [mm]	830
Circonférence de roulement [mm]	5635
Profondeur du profil [mm]	44,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
217 A2	23000	10	Loader dozer	8,00	