

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10000865
Taille de pneu valide	500 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	163 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M



Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison à ceinture d'acier pour une utilisation polyvalente sur une grande variété de véhicules et remorques agricoles
- Énorme capacité de charge et grande capacité de transport avec homologation jusqu'à 65 km/h (en partie même jusqu'à 70 km/h)
- Profil directionnel moderne pour de très bonnes caractéristiques de conduite sur route, ainsi que de bonnes propriétés autonettoyantes pour une utilisation en champ
- Moindre résistance au roulement permettant des économies de carburant

Informations techniques

Numéro d'article	10000865
EAN	8903094069446
Taille de pneu valide	500 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	163 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	109,47
Taille de jante recommandée	AG16.00
Taille de jante autorisée	15.00, 17.00
Pression maximale de l'air [bar]	6,00
Largeur du pneu [mm]	503
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1172
Stat. Rayon (SLR) [mm]	544
Speed Radius Index (SRI)	550
Circonférence de roulement [mm]	3625
Profondeur du profil [mm]	20,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
163 D	4875	65		6,00	