

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10000911
Taille de roue valide	16.0 / 70 - 20
Marque	BKT
Profil	AS 504
Taille de jante valide	13 x 20
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	B3
Déport [mm]	+30
Couleur de la jante	Anthrazit
Capacité de charge de la roue complète [kg]	2650
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	101,58
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15712481
LI / SI / PR	142 A8 / 154 A8, 14 PR
Capacité de charge 1 [kg]	2650
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	3750
Vitesse 2 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	3,50
TL/TT	TL

Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Direction	À droite
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	408
Stat. Rayon (SLR) [mm]	487
Circonférence de roulement [mm]	3214
Profondeur du profil [mm]	31,0
Nombre de barrettes	16x2
Assemblage N° d'article jante	• 33060161
Capacité de charge jantes 1 [kg]	4750
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	4000
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	8
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 DS 36
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL7016

Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	10.0
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201038
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade