

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10000948
Taille de jante valide	9.00 x 15.3
Connexion jante	5/66.5/112
Modèle des trous de boulons	B1
Déport [mm]	+40
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Jantsa





Informations techniques	
Capacité de charge jantes 1 [kg]	2750
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	40,00
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,50
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	8
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	в
Nombre de trous de boulons	5
Modèle des trous de boulons EUWA	B14 DS 28
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R14
Diamètre du trou du moyeu [mm]	66.5
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	112
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non