

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10000957
Taille de pneu valide	320 / 60 - 12
LI / SI / PR	120 A8 / 132 A8
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 678



Indications et caractéristiques

- Le TR 678 est destiné aux chargeurs et excavatrices ainsi qu'au secteur agricole dans sa version spéciale à ceinture d'acier (Steel belted)
- Ce pneu se distingue par une bonne traction et d'excellentes capacités autonettoyantes
- Le mélange de bande de roulement résistant aux coupures réduit le risque de défaillance de l'appareil et augmente sa performance

Informations techniques

Numéro d'article	10000957
EAN	8903094067282
Taille de pneu valide	320 / 60 - 12
LI / SI / PR	120 A8 / 132 A8
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 678
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19.87
Taille de jante recommandée	10.50I
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	328
Diamètre extérieur du pneu [mm]	689
Stat. Rayon (SLR) [mm]	327
Circonférence de roulement [mm]	2111
Profondeur du profil [mm]	14,5
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
120 A8	1400	40	Roue motrice	4,00	
132 A8	2000	40	Roulement libre	4,00	