

## PNEUS

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                  |
| Numéro d'article      | 10001039               |
| Taille de pneu valide | 800 / 40 - 26.5        |
| LI / SI / PR          | 177 A2 / 170 A8, 20 PR |
| TL/TT                 | TT                     |
| Marque                | Trelleborg             |
| Profil                | T440                   |



  
TRELLEBORG

## Indications et caractéristiques

- Le Trelleborg Twin Forestry T440 est un pneu forestier conçu pour une utilisation sur des tracteurs forestiers.
- Son profil AS avec des bords brise-lames entre les crampons assure un très bon auto-nettoyage et une excellente traction sur l'argile, la boue, la glace et la neige.
- Les crampons munis de bords transversaux et les épaules de pneu renforcées permettent une utilisation efficace du pneu avec des bandes.

Informations techniques

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Numéro d'article                 | 10001039               |
| EAN                              | 8059971026337          |
| Taille de pneu valide            | 800 / 40 - 26.5        |
| LI / SI / PR                     | 177 A2 / 170 A8, 20 PR |
| TL/TT                            | TT                     |
| Marque                           | Trelleborg             |
| Profil                           | T440                   |
| Code TRA                         | LS-2                   |
| Propriétés de la carcasse        | Steel Belted           |
| Antistatique                     | non                    |
| Couleur du pneu                  | Noir                   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 269,04                 |
| Taille de jante recommandée      | AG28.00                |
| Pression maximale de l'air [bar] | 5,00                   |
| Largeur du pneu [mm]             | 800                    |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1340                   |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 625                    |
| Speed Radius Index (SRI)         | 625                    |
| Circonférence de roulement [mm]  | 4020                   |
| Profondeur du profil [mm]        | 47,0                   |
| E-Ready                          | non                    |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 177 A2 | 7300                    | 10             |                      | 5,00           |                  |
| 170 A8 | 6000                    | 40             |                      | 5,00           |                  |