

## PNEUS

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                |
| Numéro d'article      | 10001085             |
| Taille de pneu valide | IF 650 / 75 R 38 CFO |
| LI / SI / PR          | 175 D                |
| TL/TT                 | TL                   |
| Marque                | BKT                  |
| Profil                | Agrimax Force        |



## Indications et caractéristiques

- Le BKT Agrimax Force est un pneu IF pour tracteurs haute performance de plus de 250 CV.
- Il offre une capacité de charge 20 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 20 % plus faible par rapport à un pneu standard.
- Sa grande surface de contact assure une répartition homogène de la pression, préservant ainsi le sol de manière optimale.
- Sa solide carcasse à ceinture en polyester offre une traction efficace et une bonne stabilité sur tous les sols tout en assurant une longue durée de vie au pneu.
- Le pneu assure une conduite confortable en champ et lors du transport sur route, sans avoir à adapter la pression de gonflage.

## Informations techniques

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Numéro d'article                 | 10001085             |
| EAN                              | 8903094069477        |
| Taille de pneu valide            | IF 650 / 75 R 38 CFO |
| LI / SI / PR                     | 175 D                |
| TL/TT                            | TL                   |
| Marque                           | BKT                  |
| Profil                           | Agrimax Force        |
| Code TRA                         | R1-W                 |
| Antistatique                     | non                  |
| Couleur du pneu                  | Noir                 |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 290,86               |
| Taille de jante recommandée      | DW23B                |
| Taille de jante autorisée        | DW21B                |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,40                 |
| Largeur du pneu [mm]             | 651                  |
| Largeur du profil [mm]           | 610                  |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1941                 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 866                  |
| Speed Radius Index (SRI)         | 925                  |
| Circonférence de roulement [mm]  | 5802                 |
| Profondeur du profil [mm]        | 58,0                 |
| Nombre de barrettes              | 21x2                 |
| E-Ready                          | non                  |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 175 D  | 6900                    | 65             |                      | 2,40           |                  |