

## ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10001088
Taille de roue valide	4.00 - 8 / 3.00 D
Marque	BKT
Profil	Maglift
Taille de jante valide	3.00 D - 8
Connexion jante	5/94/140
Modèle des trous de boulons	A1
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	1400
Vitesse de la roue complète [km/h]	25
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,87
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



## Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15770048
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Propriétés de la carcasse	STD 100% caoutchouc
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Largeur du pneu [mm]	109
Largeur de la paroi latérale [mm]	109
Largeur du profil [mm]	97

Largeur totale [mm]	110
Profondeur du profil [mm]	13,0
Assemblage N° d'article jante	• 10000187
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1400
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Vitesse maximale [km/h]	25
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	5
Diamètre du trou du moyeu [mm]	94
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	140
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B14 ES 28
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R14
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	geteilt
Quantité plusieurs pièces	2 pièces
Bourrelet	kein Hump
Traitement de surface	enduit
Cavité scellée	non
Modèle de jante industrie	Standard
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non

---

Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	13.5