

## PNEUS

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Groupe de produits    | Pneus          |
| Numéro d'article      | 10001135       |
| Taille de pneu valide | 250 / 80 R 18  |
| LI / SI / PR          | 125 A8 / 125 B |
| TL/TT                 | TL             |
| Marque                | BKT            |
| Profil                | Agrimax RT 855 |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Pneu standard de série 85 pour tracteurs d'une puissance moyenne allant jusqu'à 180 CV.
- Nombreuses dimensions disponibles, aussi utilisable comme pneu pour cultures.
- Bonne traction et bon autonettoyage.
- Barrettes arrondies au niveau des épaulements pour ménager les plantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

## Informations techniques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article                 | 10001135       |
| EAN                              | 8903094066131  |
| Taille de pneu valide            | 250 / 80 R 18  |
| LI / SI / PR                     | 125 A8 / 125 B |
| TL/TT                            | TL             |
| Marque                           | BKT            |
| Profil                           | Agrimax RT 855 |
| Antistatique                     | non            |
| Couleur du pneu                  | Noir           |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 25,50          |
| Taille de jante recommandée      | W8             |
| Taille de jante autorisée        | W7, W9         |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,00           |
| Largeur du pneu [mm]             | 250            |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 835            |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 375            |
| Circonférence de roulement [mm]  | 2539           |
| Profondeur du profil [mm]        | 33,5           |
| Nombre de barrettes              | 17x2           |
| E-Ready                          | non            |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 125 A8 | 1650                    | 40             |                      | 4,00           |                  |
| 125 B  | 1650                    | 50             |                      | 4,00           |                  |