

## ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10001232
Taille de roue valide	4.00 - 4
Marque	Kenda
Profil	K406
LI / SI / PR	31 A4 / 42 A4, 4 PR
TL/TT	TT
Modèle de moyeu	Mont. en fourche
Type de palier	Roulement à billes
Diamètre de l'arbre [mm]	25
Longueur d'installation [mm]	75
Longueur du moyeu [mm]	75
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	150
Vitesse de la roue complète [km/h]	16



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **KENDA**

## Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 19211082
LI / SI / PR	31 A4 / 42 A4, 4 PR
TL/TT	TT
Marque	Kenda
Profil	K406
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106

Pression maximale de l'air [bar]	2,75
Largeur du pneu [mm]	105
Circonférence de roulement [mm]	916.00
Assemblage N° d'article jante	• 39920027
Taille de jante valide	2.50 C - 4
Capacité de charge jantes 1 [kg]	400
Vitesse jantes 1 [km/h]	16
Vitesse maximale [km/h]	16
Type de propulsion	Axe tracté
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	mehrteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Verschweißung beidseitig	non
Moyeu déporté	non
Connecteur supplémentaire nécessaire	non
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.0