

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10001526
Taille de jante valide	10.5 x 12 H2
Connexion jante	4/63.5/100
Modèle des trous de boulons	D16
Déport [mm]	-40
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Vlukon



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	1250
Vitesse jantes 1 [km/h]	15
Capacité de charge jantes 2 [kg]	1120
Vitesse jantes 2 [km/h]	30
Vitesse maximale [km/h]	30
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,00
Bourrelet	H2
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006

Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	6
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Nombre de trous supplémentaires	2
Diamètre du cercle des trous auxiliaires [mm]	16.5
Trous de ventilation	non
Nombre de trous de boulons	4
Diamètre du trou de boulon [mm]	15.5
Fraisure	Cône
Chanfrein conique [°]	C60
Diamètre du trou du moyeu [mm]	63.5
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	100
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non