

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10001537
Taille de roue valide	385 / 65 R 22.5
Marque	Sailun
Profil	STR1+
Taille de jante valide	11.75 x 22.5 H
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	M22
Déport [mm]	+120
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	5000
Vitesse de la roue complète [km/h]	110
Nettogewicht [kg] (gültig)	121,82
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



SAILUN
TYRE

Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 11066377
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
Capacité de charge 1 [kg]	5000
Vitesse 1 [km/h]	110
Capacité de charge 2 [kg]	4250
Vitesse 2 [km/h]	120
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Position de l'essieu poids lourds	TR

TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 54 ECE 117 Vecto Certificate
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Largeur du pneu [mm]	385
Circonférence de roulement [mm]	3248
Profondeur du profil [mm]	16,0
Assemblage N° d'article jante	• 10000372
Capacité de charge jantes 1 [kg]	5000
Vitesse jantes 1 [km/h]	130
Vitesse maximale [km/h]	120
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Diamètre du trou de boulon [mm]	26.0
Centrage de jante	MZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV

Épaisseur du voile [mm]	12.0
Trous de ventilation	oui
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Longueur de la valve [mm]	54.0
Angle de la valve [°]	36