

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10001538
Taille de pneu valide	24 R 21
LI / SI / PR	176 G, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 331



Indications et caractéristiques

- Le BKT Earthmax SR 331 est un pneu radial MPT conçu pour les véhicules polyvalents et de secours.
- Son profil de bloc unique maximise la surface de contact au sol, assurant ainsi une excellente maniabilité et un grand confort de conduite dans toutes les conditions.
- Son profil non directionnel offre d'excellentes propriétés de flottaison, de traction et d'auto-nettoyage.
- Ce pneu est idéal sur tous les types de terrains, y compris les sols mous, sablonneux ou boueux.
- La carcasse entièrement en acier et les ceintures en acier garantissent une longue durée de vie et une excellente protection contre les coupures ou les perforations.

Informations techniques

Numéro d'article	10001538
EAN	8903094067671
Taille de pneu valide	24 R 21
LI / SI / PR	176 G, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 331
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	POR
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	198,03
Taille de jante recommandée	18.0
Pression maximale de l'air [bar]	5,90
Largeur du pneu [mm]	606
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1382
Stat. Rayon (SLR) [mm]	628
Circonférence de roulement [mm]	4194
Profondeur du profil [mm]	24,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
176 G	7100	90		5,90	