

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10001548
Taille de roue valide	275 / 70 R 22.5
Marque	Sailun
Profil	CITY CONVOY
Taille de jante valide	7.50 x 22.5 H
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	M22
Déport [mm]	+149
Semi-entraxe (HMA) [mm]	162
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	3150
Vitesse de la roue complète [km/h]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	92,78
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



SAILUN
TYRE

Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 11066313
LI / SI / PR	148 / 145 J (152 / 148 F), 16 PR
Capacité de charge 1 [kg]	3150
Vitesse 1 [km/h]	100
Capacité de charge 2 [kg]	3550
Vitesse 2 [km/h]	80
Capacité de charge 3 [kg]	2900

Vitesse 3 [km/h]	100
Capacité de charge 4 [kg]	3150
Vitesse 4 [km/h]	80
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Position de l'essieu poids lourds	VA HA TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 54 ECE 117
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Largeur du pneu [mm]	275
Stat. Rayon (SLR) [mm]	445
Circonférence de roulement [mm]	2922
Profondeur du profil [mm]	20,5
Assemblage N° d'article jante	• 10000366
Capacité de charge jantes 1 [kg]	3550
Vitesse jantes 1 [km/h]	80
Capacité de charge jantes 2 [kg]	3250
Vitesse jantes 2 [km/h]	130
Vitesse maximale [km/h]	100
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse

Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Diamètre du trou de boulon [mm]	26.0
Centrage de jante	MZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	13.0
Trous de ventilation	oui
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	9.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V3.22.1
Longueur de la valve [mm]	58.0
Angle de la valve [°]	45