

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10001619
Taille de pneu valide	500 / 50 R 17
LI / SI / PR	147 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Trac Super



## Indications et caractéristiques

- Pneu de traction à structure radiale conçu pour les prairies mais aussi pour un usage mixte sur route et hors route
- Profil de traction agressif, avec disposition en décalé pour une traction fiable dans toutes les conditions, notamment en pente
- La grande surface de contact assure une stabilité accrue lors de l'utilisation
- La carcasse renforcée par une ceinture en acier rend le pneu encore plus stable et le protège contre les coupures

## Informations techniques

Numéro d'article	10001619
EAN	8903094073337
Taille de pneu valide	500 / 50 R 17
LI / SI / PR	147 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Trac Super
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,12
Taille de jante recommandée	16.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	490
Diamètre extérieur du pneu [mm]	940
Stat. Rayon (SLR) [mm]	425
Speed Radius Index (SRI)	450
Circonférence de roulement [mm]	2850
Profondeur du profil [mm]	22,5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
147 D	3075	65		4,50	