

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10001621
Taille de roue valide	445 / 65 R 22.5
Marque	Windpower
Profil	WE 77
Taille de jante valide	14.00 x 22.5
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	B33
Déport [mm]	-50
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	5350
Vitesse de la roue complète [km/h]	80
Nettogewicht [kg] (gültig)	159,90
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 10436010
LI / SI / PR	169 F
Capacité de charge 1 [kg]	5800
Vitesse 1 [km/h]	80
Pression maximale de l'air [bar]	8,20
TL/TT	TL
M+S	M+S
Couleur du pneu	Noir

E-Ready	non
Propriétés de la carcasse	POR
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Largeur du pneu [mm]	443
Stat. Rayon (SLR) [mm]	525
Circonférence de roulement [mm]	3504
Profondeur du profil [mm]	16,5
Assemblage N° d'article jante	• 33060307
Capacité de charge jantes 1 [kg]	5350
Vitesse jantes 1 [km/h]	80
Capacité de charge jantes 2 [kg]	5150
Vitesse jantes 2 [km/h]	100
Vitesse maximale [km/h]	80
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Diamètre du trou de boulon [mm]	26
Modèle des trous de boulons EUWA	M22 DS 36
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Centrage de jante	BMZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non

En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201038
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade