

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10001707
Taille de pneu valide	710 / 50 R 30.5
LI / SI / PR	177 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FL 695



Indications et caractéristiques

- Le BKT FL 695 est un pneu radial flottant pour les remorques utilisées sur les chantiers et dans le transport.
- Le profil spécial avec des blocs de profil disposés au centre de la bande de roulement garantit un très bon auto-nettoyage.
- La carcasse solide permet une excellente stabilité et des capacités de charge élevées dans toutes les conditions de sol.
- Les embouts en acier protègent le pneu contre les dommages.

Informations techniques

Numéro d'article	10001707
EAN	8903094074082
Taille de pneu valide	710 / 50 R 30.5
LI / SI / PR	177 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FL 695
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	250,10
Taille de jante recommandée	AG24.00
Taille de jante autorisée	AG20.00
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	700
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1490
Stat. Rayon (SLR) [mm]	691
Speed Radius Index (SRI)	700
Circonférence de roulement [mm]	4553
Profondeur du profil [mm]	27,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
177 D	7300	65		5,00	