

## ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10001820
Taille de roue valide	5.00 - 8
Marque	BKT
Profil	PL 801
Taille de jante valide	3.00 D - 8
Connexion jante	4/60/100
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	1400
Vitesse de la roue complète [km/h]	25
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,63
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



## Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15771053
LI / SI / PR	10 PR
Pression maximale de l'air [bar]	10,00
TL/TT	TT
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Largeur du pneu [mm]	135
Profondeur du profil [mm]	12,5

Assemblage N° d'article jante	• 10000184
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1400
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Vitesse maximale [km/h]	25
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	4
Diamètre du trou du moyeu [mm]	60
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	100
Diamètre du trou de boulon [mm]	16
Fraisure	Cône
Chanfrein conique [°]	C90
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	geteilt
Quantité plusieurs pièces	2 pièces
Bourrelet	kein Hump
Traitement de surface	enduit
Cavité scellée	non
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	13.5