

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10001876
Taille de roue valide	4.50 - 10
Marque	Starco
Profil	ST-5000
Taille de jante valide	3.50 x 10
Connexion jante	4/85/115
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	400
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,91
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 19800096
LI / SI / PR	76 N, 6 PR
Capacité de charge 1 [kg]	400
Vitesse 1 [km/h]	140
Pression maximale de l'air [bar]	4,25
TL/TT	TL
M+S	M+S
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non

Numéro du règlement ECE	ECE 54
Largeur du pneu [mm]	128
Stat. Rayon (SLR) [mm]	222
Circonférence de roulement [mm]	1493
Profondeur du profil [mm]	5,2
Assemblage N° d'article jante	• 10000765
Capacité de charge jantes 1 [kg]	550
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	4
Diamètre du trou du moyeu [mm]	85
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	115
Diamètre du trou de boulon [mm]	15.0
Fraisure	Cône
Chanfrein conique [°]	C60
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	3.0
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200650

Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.1
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade