

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10001891
Taille de pneu valide	550 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	141 A8 / 153 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 509



Indications et caractéristiques

- Le BKT AS509 est spécialement conçu pour l'utilisation sur remorques agricoles, semoirs et engins de labour
- Le nombre élevé de barrettes permet la répartition optimale de la pression au sol
- Le pneu présente une capacité de charge très élevée pour une faible pression de gonflage, ce qui minimise le compactage du sol

Informations techniques

Numéro d'article	10001891
EAN	8903094064878
Taille de pneu valide	550 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	141 A8 / 153 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 509
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,01
Taille de jante recommandée	AG16.00
Pression maximale de l'air [bar]	2,10
Largeur du pneu [mm]	540
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1065
Stat. Rayon (SLR) [mm]	479
Rayon dynamique [mm]	3250
Circonférence de roulement [mm]	3250
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
141 A8	2575	40	Roue motrice	2,10	
153 A8	3650	40	Roulement libre	2,10	