

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10001917
Taille de roue valide	20.5 x 8.0 - 10
Marque	Deli
Profil	S-368
Taille de jante valide	6.00 I x 10 H2
Connexion jante	4/60/100
Déport [mm]	-4
Couleur de la jante	Rouge
Capacité de charge de la roue complète [kg]	500
Vitesse de la roue complète [km/h]	130
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,85
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 19110177
LI / SI / PR	84 M, 6 PR
Capacité de charge 1 [kg]	500
Vitesse 1 [km/h]	130
Pression maximale de l'air [bar]	3,40
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non

Numéro du règlement ECE	ECE 30
Largeur du pneu [mm]	208
Stat. Rayon (SLR) [mm]	243
Circonférence de roulement [mm]	1631
Assemblage N° d'article jante	• 10000285
Capacité de charge jantes 1 [kg]	750
Vitesse jantes 1 [km/h]	140
Vitesse maximale [km/h]	130
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	4
Diamètre du trou du moyeu [mm]	60
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	100
Diamètre du trou de boulon [mm]	13.5
Fraisure	Cône
Chanfrein conique [°]	C60
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL3000
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200650
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non

Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.1
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade