

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10001919
Taille de roue valide	420 / 80 R 46
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Taille de jante valide	W 13 x 46
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	B3
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	6000
Vitesse de la roue complète [km/h]	10
Nettogewicht [kg] (gültig)	341,08
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15726458
LI / SI / PR	170 A2 / 159 D
Capacité de charge 1 [kg]	6000
Vitesse 1 [km/h]	10
Capacité de charge 2 [kg]	4375
Vitesse 2 [km/h]	65
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir

E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	418
Stat. Rayon (SLR) [mm]	863
Circonférence de roulement [mm]	5641
Profondeur du profil [mm]	51,0
Nombre de barrettes	26x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	371.75
Assemblage N° d'article jante	• 39123190
Capacité de charge jantes 1 [kg]	6700
Vitesse jantes 1 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	65
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Diamètre du trou de boulon [mm]	25.4
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 DS 36
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	15
Trous de ventilation	non

En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201038
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade