

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10001924
Taille de roue valide	4.00 - 4
Marque	Kenda
Profil	K373
LI / SI / PR	6 PR
TL/TT	TT
Modèle de moyeu	Mont. en fourche
Type de palier	Roulement à billes
Diamètre de l'arbre [mm]	20
Longueur d'installation [mm]	75
Longueur du moyeu [mm]	75
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	300
Vitesse de la roue complète [km/h]	20



K KENDA

Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 19211080
LI / SI / PR	6 PR
TL/TT	TT
Marque	Kenda
Profil	K373
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire

Pression maximale de l'air [bar]	5,20
Largeur du pneu [mm]	117
Circonférence de roulement [mm]	913
Assemblage N° d'article jante	• 10001768
Taille de jante valide	2.10 - 4
Capacité de charge jantes 1 [kg]	300
Vitesse jantes 1 [km/h]	20
Vitesse maximale [km/h]	20
Type de propulsion	Axe tracté
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	geteilt
Quantité plusieurs pièces	2 pièces
Matériau de la jante	Acier
Traitement de surface	enduit
RAL	RAL9006
Chromaticité	brillant
Épaisseur du voile [mm]	2.0
Verschweißung beidseitig	non
Moyeu déporté	non
Connecteur supplémentaire nécessaire	non
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.0