

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10001931
Taille de pneu valide	16.0 / 70 - 24
LI / SI / PR	169 A2 / 152 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	EM 936



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Pneu robuste pour pelles sur pneus dans des conditions de travail extrêmes
- Convient aux déplacements sur route
- Profil agressif pour une traction élevée avec de bonnes capacités auto-nettoyantes
- Grande stabilité lors de l'utilisation et bonne tenue de route

## Informations techniques

Numéro d'article	10001931
EAN	8903094067053
Taille de pneu valide	16.0 / 70 - 24
Taille alternative 1	400/70-24
LI / SI / PR	169 A2 / 152 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	EM 936
Code TRA	E2
Propriétés de la carcasse	Non-Marking
Antistatique	non
Couleur du pneu	Gris
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,87
Taille de jante recommandée	13SDC
Taille de jante autorisée	13DC
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	404
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1170
Stat. Rayon (SLR) [mm]	575
Circonférence de roulement [mm]	3600
Profondeur du profil [mm]	29,5
Nombre de barrettes	24x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
169 A2	5800	10	Loader dozer	4,50	
152 B	3550	50	Transport	3,50	