

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10002015
Taille de roue valide	10.5 / 80 - 18
Marque	BKT
Profil	AS 504
Taille de jante valide	9 x 18
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	B3
Déport [mm]	+17
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	1360
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	55,10
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15711870
LI / SI / PR	119 A8 / 131 A8, 10 PR
Capacité de charge 1 [kg]	1360
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	1950
Vitesse 2 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	3,70
TL/TT	TL

Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	274
Stat. Rayon (SLR) [mm]	405
Circonférence de roulement [mm]	2657
Profondeur du profil [mm]	22,0
Assemblage N° d'article jante	• 10001474
Capacité de charge jantes 1 [kg]	4000
Vitesse jantes 1 [km/h]	20
Capacité de charge jantes 2 [kg]	3200
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	8
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Diamètre du trou de boulon [mm]	27.0
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 DS 36
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	10.0

Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201038
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade