

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10002028
Taille de pneu valide	325 / 70 R 18
LI / SI / PR	132 G
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 513



## Indications et caractéristiques

- Pneu MPT radial pour un usage universel, par ex. sur les chargeurs télescopiques, les engins communaux ou encore les appareils de travail.
- Profil agricole pour une traction et un auto-nettoyage optimaux sur sol meuble et mouillé.
- Un talon renforcé et une ceinture en acier de renfort augmentent la capacité de charge et protègent contre les impacts externes.

## Informations techniques

Numéro d'article	10002028
EAN	8903094074488
Taille de pneu valide	325 / 70 R 18
LI / SI / PR	132 G
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 513
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,55
Taille de jante recommandée	W10
Taille de jante autorisée	W9
Pression maximale de l'air [bar]	3,50
Largeur du pneu [mm]	322
Diamètre extérieur du pneu [mm]	916
Stat. Rayon (SLR) [mm]	410
Circonférence de roulement [mm]	2771
Profondeur du profil [mm]	25,5
Nombre de barrettes	19x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
132 G	2000	90		3,50	