

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10002033
Taille de pneu valide	280 / 85 R 20
LI / SI / PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Pneu standard de série 85 pour tracteurs d'une puissance moyenne allant jusqu'à 180 CV.
- Nombreuses dimensions disponibles, aussi utilisable comme pneu pour cultures.
- Bonne traction et bon autonettoyage.
- Barrettes arrondies au niveau des épaulements pour ménager les plantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

## Informations techniques

Numéro d'article	10002033
EAN	8903094072927
Taille de pneu valide	280 / 85 R 20
Taille alternative 1	11.2 R 20
LI / SI / PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Code TRA	R1-W
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,16
Taille de jante recommandée	W10
Taille de jante autorisée	W9
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	292
Diamètre extérieur du pneu [mm]	984
Stat. Rayon (SLR) [mm]	447
Speed Radius Index (SRI)	475
Circonférence de roulement [mm]	2977
Profondeur du profil [mm]	37,5
Nombre de barrettes	17x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
122 A8	1500	40		2,40	
122 B	1500	50		2,40	